

Okno PVC OVLO CLASSIC

Konstrukce oken systému OVLO CLASSIC vychází z konstrukce okenního systému OVLO a vyznačuje se atraktivními parametry. Okno OVLO CLASSIC má jednoduché křídlo s jemnými liniemi, díky kterým získává atraktivní vzhled.



- Moderní 6 - komorový profil se stavební hloubkou 80 mm zajišťuje dokonalou tepelnou a zvukovou izolaci.
- Pevný profil se zvýšenou tuhostí poskytuje větší svobodu při navrhování konstrukcí oken v systému OVLO CLASSIC.
- Dvoustupňový systém těsnění, který zajišťuje optimální těsnost chránící před větrem a deštěm.
- Bezolovnaté profily z PVC nejvyšší kvality jsou nenáročné z hlediska údržby a jsou odolné proti nečistotám
- Prvotřídní kování zajišťuje pohodlnou obsluhu a vysoký standard bezpečnosti.
- Okna OVLO CLASSIC jsou k dispozici v klasickém bílém provedení a v široké paletě povrchů imitujících dřevo.
- Okno OVLO CLASSIC může být vybaveno dodatečným balíčkem „high standard“ (HS):
 - zasklení s teplým distančním rámečkem z plastu
 - pojistka proti chybné poloze kliky, nebo několika stupňové sklápění
 - šedé nebo černé těsnění
 - vyplnění dolní drážky rámu

Specifikace:

Profil		6-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním	
Zpevnění		rámu a křídla, pozinkovaná ocel od 1,0 do 2,0 mm	
Počet komor v rámu		6	
Počet komor v křídle		6	
Dorazové těsnění		2x EPDM (kaučuk)	
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo)		$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Stavební hloubka rámu		80 mm	
Max. šířka zasklení		36 mm	
Min. šířka zasklení		24 mm	
Hodnota U okna 1200x1500			
Parametry paketu	$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	Parametry okna	$U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 1,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konstrukční příčle		80 mm	
Kování		SIEGENIA Titan DFO	
Polohy okna		uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace	
Barevné verze oken		barvy laminátu v souladu s paletami Renolit, Hornschruch, Cova, LG	
Zvuková izolace		(plocha okna max. 2,7 m ² sklo 4/16/4) – R = 36 dB (podle EN 14351-1+A1)	
Propustnost vzduchu		třída 4 (podle EN 12207)	
Odolnost proti vodě		třída 5A (podle EN 12208)	
Odolnost proti zatížení větrem		okno nebo balkónové dveře jednokřídlové: – třída C4 (podle EN 12210); okno nebo dveře dvou-, tří-, čtyř-křídlové: – třída C1, třída B2 (podle EN 12210) vícedílné okno, Max 8 křidel: – třída C5 (podle EN 12210); vícedílné křídlo: – třída C1, třída B2 (podle EN 12210), posuvné okno: – třída C2, třída B3 (podle EN 12210)	




OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE PVC JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

Skupina 1




zlatý dub




ořech




mahagon



tmavý dub



čokoládově hnědá




světle šedá



antracit


Skupina 2



bílá




krémová




tmavě červená




světle modrá




tmavě modrá




tmavě zelená




křemen



oregon



winchester



višeň